

DIN 7504 K



Los tornillos autoperforantes bimetalicos de alta calidad tienen una punta de perforación de acero al carbono soldada a un vástago de acero inoxidable A4 AISI 316. Este diseño permite la doble ventaja de 1) autoperforación a través de láminas de metal duro) resistencia a la corrosión en el vástago de acero inoxidable perforación, roscado y fijación de una sola vez. Además, el tratamiento térmico por inducción en el punto de perforación, que evita la sensibilización del material de acero inoxidable en el vástago.

Aisi 316

GARANTÍA FESIT



No necesita
taladro previo
Not need drill



Velocidad de
perforación:
1.500 rpm
*Drilling capacity
on steel:*



Tornillo BIMETAL DIN 7504 K.

Código	Medida	Llave	unds caja	unds cartón
Item	Size D x L(mm)	Drill bit (mm)	Qty box	Qty carton
10B48025	4,8x 25	8,00	1.000	8.000
10B55025	5,5x 25	8,00	1.000	8.000
10B55032	5,5x 32	8,00	1.000	8.000
10B55038	5,5x 38	8,00	1.000	8.000
10B55050	5,5x 50	8,00	1.000	8.000
10B55063	5,5x 60	8,00	500	4.000
10B55065	5,5x 65	8,00	500	4.000
10B55080	5,5x 80	8,00	500	4.000
10B55010	5,5x 100	8,00	500	4.000
10B63025	6,3x 25	10,0	1.000	4.000
10B63032	6,3x 32	10,0	1.000	4.000
10B63038	6,3x 38	10,0	1.000	4.000
10B63050	6,3x 50	10,0	1.000	4.000
10B63063	6,3x 63	10,0	500	2.000

