


PLACAS DE REPARTICIÓN

Arandelas de repartición de esfuerzos

Se utiliza para la fijación mecánica de materiales de impermeabilización y aislamiento.

Tiene un área de aumento ovalada especial para la distribución de la carga y una profundidad de asiento por debajo de la cabeza del tornillo.

Field of application industrial roof coverings, for fastening sheet plating..



Plaqueta de fijación de aislamiento

Código Item	Medida Size D x L1(mm)	Ø agujero Ø hole (mm)	Material	unds cartón
TDRA6464	64x 64	6	AluZinc	1.000
TDAA6464	64x 64	6	Aluminio	1.000
TDGA6464	64x 64	6	Galvanizado	1.000
T DFA6464	64x 64	4,7	Galvanizado	1.000



Arandela de repartición DRK Ø 70

Código Item	Medida Size D (mm)	Ø agujero Ø hole (mm)	Para aplicación con tornillo (Tipo)	unds cartón
TDRA8241	Ø 70	4,5	T.Hexagonal	1.000
TDRA8241	Ø 70	6,0	T.Plana	1.000



Arandela de repartición DRK 82x 40

Código Item	Medida Size D x L1(mm)	Ø agujero Ø hole (mm)	Aplicación con: (Tipo)	unds cartón
TDRA8240	82x 40	4,5	DRK	1.000
TDRA8242	82x 40	5,1	DRP	1.000
TDRA8243	82x 40	6	DRF	1.000
TDRA8244	82x 40	6,2	FTG	1.000
TDRA8245	82x 40	8	TX-30	1.000
TDRA8246	82x 40	6,4	Remache	1.000
TDRA8247	82x 40	9	FTL	1.000

GARANTÍA FESIT

