

TRX

Tornillo de cabeza ancha con impronta Torx. Estrías auto-avellanadoras bajo la cabeza.

Rosca especial con forma dentada.

Rosca helicoidal para evacuación de viruta durante el atornillado.

Punta autotaladrante

Used in wooden carpentry covers and structures.



TRX



Código Item	Medida Size D x L (mm)	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
176040	6,0x 40	100	1.200
176045	6,0x 45	100	1.200
176050	6,0x 50	100	1.200
176060	6,0x 60	100	1.200
176070	6,0x 70	100	1.200
176080	6,0x 80	100	1.200
176090	6,0x 90	100	1.200
176010	6,0x 100	100	1.200
176011	6,0x 110	100	1.200
176012	6,0x 120	100	1.200
176013	6,0x 130	100	1.200
176014	6,0x 140	100	1.200
176015	6,0x 150	100	1.200
176016	6,0x 160	100	1.200
176018	6,0x 180	100	1.200
176020	6,0x 200	50	600
176022	6,0x 220	50	600
176024	6,0x 240	50	600
176026	6,0x 260	50	600
176028	6,0x 280	50	600
176030	6,0x 300	50	600

GARANTÍA FESIT



No necesita taladro previo
Not need pre-drill



Llave Torx-
Bit Torx-



Velocidad de perforación:
600 rpm
Recommend speed 600rpm



Tornillos para madera

Wood screws

Parafusos para madeira

Viti per legno

Vis pour bois

Holzschrauben



TRX



Código Item	Medida Size D x L (mm)	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
178080	8,0x 80	50	800
178090	8,0x 90	50	800
178010	8,0x 100	50	800
178012	8,0x 120	50	800
178014	8,0x 140	50	600
178016	8,0x 160	50	400
178018	8,0x 180	50	400
178020	8,0x 200	50	400
178022	8,0x 220	50	400
178024	8,0x 240	50	400
178026	8,0x 260	50	400
178028	8,0x 280	50	400
178030	8,0x 300	50	400
178032	8,0x 320	50	400
178024	8,0x 340	50	400
178036	8,0x 360	50	400
178038	8,0x 380	50	400
178040	8,0x 400	50	400
171080	10x 80	50	400
171010	10x 100	50	400
171012	10x 120	50	400
171014	10x 140	25	300
171016	10x 160	25	300
171018	10x 180	25	300
171020	10x 200	25	300
171022	10x 220	25	300
171024	10x 240	25	300
171025	10x 250	25	300
171026	10x 260	25	300
171028	10x 280	25	300
171030	10x 300	25	300
171032	10x 320	25	300
171034	10x 340	25	300
171035	10x 350	25	300
171036	10x 360	25	300
171038	10x 380	25	300
171040	10x 400	25	300

INVESTIGACIÓN
DESARROLLO
INNOVACIÓN



FESIT



TRX

Tornillo de cabeza ancha con impronta Torx. Estrías auto-avellanadoras bajo la cabeza.

Rosca especial con forma dentada.

Rosca helicoidal para evacuación de viruta durante el atornillado.

Punta autotaladrante

Used in wooden carpentry covers and structures.



No necesita taladro previo
Not need pre-drill



Llave Torx-
Bit Torx-



Velocidad de perforación:
600 rpm
Recommend speed 600rpm

Fesit[®]
FIJACIONES ESPECIALES