


DIN 7504 N



El tornillo autotaladrante DIN 7504 N, taladra rosca y fija en una sola operación, acorte el tiempo de montaje y reduce el número de herramientas a utilizar.

Impronta TX.

Puede ser suministrado lacado cualquier color de la carta RAL.

HEAD



KOLOR

Self drilling screws Pan Head DIN7504N, Zinc plated.

Under order painted head.

Used on sheet plating and metallic parts.



Tornillo autotaladrante cabeza alomada DIN 7504 N Impronta TX.

Código	Medida	Punta de	unds caja	unds cartón
Item	Size	Atornillado	Qty. box	Qty. Carton
D x L (mm)	Drill bit			
T103595	3,5x 9,5	TX15	1.000	30.000
T103513	3,5x 13	TX15	1.000	24.000
T103516	3,5x 16	TX15	1.000	24.000
T103519	3,5x 19	TX15	1.000	24.000
T104213	4,2x 13	TX20	1.000	24.000
T104216	4,2x 16	TX20	1.000	24.000
T104219	4,2x 19	TX20	1.000	19.000
T104225	4,2x 25	TX20	1.000	6.000
T0104813	4,8x 13	TX25	1.000	16.000
T104816	4,8x 16	TX25	1.000	16.000
T104819	4,8x 19	TX25	1.000	16.000
T104822	4,8x 22	TX25	1.000	5.000
T104825	4,8x 25	TX25	1.000	6.000
T104832	4,8x 32	TX25	1.000	5.000
T104838	4,8x 38	TX25	1.000	6.000
T104845	4,8x 45	TX25	1.000	4.000
T104850	4,8x 50	TX25	1.000	4.000
T104860	4,8x 60	TX25	1.000	2.000
T104870	4,8x 70	TX25	1.000	2.000
T104875	4,8x 75	TX25	1.000	8.000
T104890	4,8x 90	TX25	1.000	8.000
T104810	4,8x 100	TX25	1.000	6.000
T104812	4,8x 120	TX25	1.000	6.000

GARANTÍA FESIT

GARANTÍA FESIT



No necesita taladro previo

Not need drill



Velocidad de perforación:
2.000 rpm
Recommend
Speed 2.000 rpm

