

FST T30

FST T-30, es un tornillo autorroscante para fijación de marcos u otros elementos directamente al hormigón, ladrillo, madera o cualquier tipo de mampostería sin necesidad de utilizar taco.

Torx T30 recess no plug needed quick assembly work suitable for all kinds of materials, wood, concrete, hollow brick, solid brick, hollow block.

GARANTÍA FESIT



Zn
ELECTRO
PLATED



Taladro previo
6 mm
Pre drill hole
6 mm



Llave TORX
Drill bit TORX



Velocidad de
perforación:
800 rpm
Recommend
Speed 800 rpm


Indicado para:
Recommend:

- Piedra
Stone 
- Madera
Wood 
- Ladrillo Hueco
Hollow brick 
- Ladrillo
Solid brick 
- Hormigón
Concrete 



Tornillo para mampostería FST T30.

Código Item	Medida Size D x L(mm)	Punta de Atornillado Drill bit	Ø mm	unds caja Qty box	unds cartón Qty carton
673072	7,5x 72	Torx T-30	6,0	100	1.200
673092	7,5x 92	Torx T-30	6,0	100	1.200
673112	7,5x 112	Torx T-30	6,0	100	1.200
673132	7,5x 132	Torx T-30	6,0	100	1.200
673152	7,5x 152	Torx T-30	6,0	100	1.200
673182	7,5x 182	Torx T-30	6,0	100	1.200
673212	7,5x 212	Torx T-30	6,0	100	400
673232	7,5x 232	Torx T-30	6,0	100	400
673252	7,5x 252	Torx T-30	6,0	100	400
673302	7,5x 302	Torx T-30	6,0	100	400



Lv: Longitud del tornillo

hnom: Profundidad de empotramiento

df: Diámetro de taladro en pieza a fijar.

hmin: Mínimo espesor de material base.

tfix: Máximo espesor a fijar.

h1: Mínima profundidad de taladro.

do: Diámetro de taladro.

d: Diámetro de tornillo.

DATOS TÉCNICOS

			Hormigón				Ladrillo Macizo/ Madera				Ladrillo hueco			
dx Lv (mm)	do (mm)	df (mm)	hnom (mm)	tfix (mm)	h1 (mm)	hmin (mm)	hnom (mm)	tfix (mm)	h1 (mm)	hmin (mm)	hnom (mm)	tfix (mm)	h1 (mm)	hmin (mm)
7,5x 72	6	6,5	30	40	40	60	40	30	50	80	60	10	70	100
7,5x 92	6	6,5	30	60	40	60	40	50	50	80	60	30	70	100
7,5x 112	6	6,5	30	80	40	60	40	70	50	80	60	50	70	100
7,5x 132	6	6,5	30	100	40	60	40	90	50	80	60	70	70	100
7,5x 152	6	6,5	30	120	40	60	40	120	50	80	60	90	70	100
7,5x 182	6	6,5	30	150	40	60	40	140	50	80	60	120	70	100
7,5x 212	6	6,5	30	180	40	60	40	170	50	80	60	150	70	100
7,5x 232	6	6,5	30	200	40	60	40	190	50	80	60	170	70	100
7,5x 252	6	6,5	30	220	40	60	40	210	50	80	60	190	70	100
7,5x 302	6	6,5	30	270	40	60	40	260	50	80	60	240	70	100

CARGA A TRACCIÓN RECOMENDADA

TORNILLO AUTOROSCANTE FST TX-30

HNOM: PROFUNDIDAD DE EMPOTRAMIENTO		mm	30	40	60
HORMIGÓN	TRACCIÓN	kN	1,4	-	3,9
	CIZALLADURA	kN	1,4	-	3,2
LADRILLO / MADERA	TRACCIÓN	kN	-	1,4	-
	CIZALLADURA	kN	-	1,4	-
LADRILLO HUECO	TRACCIÓN	kN	-	-	0,1
	CIZALLADURA	kN	-	-	0,2
DISTANCIA AL BORDE		MM	60	80	120
DISTANCIA ENTRE ANCLAJES		MM	60	80	120

Los valores indicados son el resultado de pruebas de ensayo realizadas por FESIT. La carga a tracción recomendada derivan de la máxima carga aplicable incluyendo un COEFICIENTE DE SEGURIDAD $\gamma = 2$.

MONTAJE

