


MALLA

Malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis. Tiene excelentes propiedades como alta resistencia a los álcalis; buena cohesión, flexibilidad, resistencia a la tracción, etc.

Evita las grietas y refuerza la resistencia al estrés y resistencia al impacto; Por lo tanto, se trata de un material de refuerzo ideal en el aislamiento térmico de fachada.

European Technical Approval
ETAG-004



Malla / Mesh
3,8mm x 4,5mm



Malla de fibra de vidrio para SATE.

Fiberglass mesh for ETICS

Código Item	Medida Size (m)	Malla Mesh (mm)	Peso Weight (gr/m ²)	Color Colour	Palé Pallet
72MFV150	1,0x 50 ml	3,8x4,5	160g+/-8%	Blanco-White	35 Unds/ 1.750 m ²
72MFVA160	1,0x 50 ml	3,8x4,5	160g+/-8%	Azul-Blue	35 Unds/ 1.750 m ²



ETAG 004

Malla de fibra de vidrio para refuerzo de placas termoaislantes

Malla de fibra de vidrio blanca o azul resistente a los álcalis para reforzar el revestimiento, aplicada sobre placas de aislamiento térmico en Sistemas de Aislamiento Térmico Exterior (SATE).

Aumenta la resistencia a la tracción y a los impactos del revestimiento.

Tamaño de malla: 3,8 x 4,5 mm

Peso: 160 g/m²

Dimensiones: 1 m x 50 m

Fiberglass mesh for thermo-insulation plate reinforcement

White or blue, alkali-resistant fiberglass mesh for reinforcement, spackled onto thermo-insulation plates on External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS). It increases the coating's tensile strength and impact resistance.

Mesh size: 3,8 x 4,5 mm

Weight: 160 g/m²

Dimensions: 1 m x 50 m