

Remache DIN7337

Aplicación


Remaches ciegos de vástago a rotura, cuerpo abierto y cabeza alomada.

Puede ser suministrado lacado en cualquier color de la carta RAL.

Mejora el acabado estético de la pieza a fijar, y añade mayor valor de protección a la corrosión.



Remache Aluminio cabeza alomada DIN7337 Lacados.



Código	D Ø (mm)	L (mm)	d 2 (mm)	S (mm)	d 1 (mm)	unds caja	unds cartón
R2406	2,4x 6	6	5	2,0-4,0	2,4	1.000	8.000
R2408	2,4x 8	8	5	4,0-6,0	2,4	1.000	8.000
R2409	2,4x 9	9	5	6,0-7,0	2,4	1.000	8.000
R2412	2,4x 12	12	5	8,0-10,0	2,4	1.000	8.000
R0306	3,0x 6	6	6,5	1,0-3,5	3,0	1.000	8.000
R0307	3,0x 7	7	6,5	3,5-4,5	3,0	1.000	8.000
R0308	3,0x 8	8	6,5	4,5-5,5	3,0	1.000	8.000
R0309	3,0x 9	9	6,5	5,5-6,5	3,0	1.000	8.000
R0310	3,0x 10	10	6,5	6,5-7,0	3,0	1.000	8.000
R0312	3,0x 12	12	6,5	7,0-9,0	3,0	1.000	8.000
R0314	3,0x 14	14	6,5	9,0-11	3,0	1.000	8.000
R0316	3,0x 16	16	6,5	11-13	3,0	1.000	8.000
R0318	3,0x 18	18	6,5	13-15	3,0	1.000	8.000
R0320	3,0x 20	20	6,5	15-17	3,0	1.000	8.000
R0406	4,0x 6	6	8,1	1,5-3,0	4,0	1.000	8.000
R0407	4,0x 7	7	8,1	3,0-4,0	4,0	1.000	8.000
R0408	4,0x 8	8	8,1	4,0-5,0	4,0	1.000	8.000
R0409	4,0x 9	9	8,1	5,0-6,0	4,0	1.000	8.000
R0410	4,0x 10	10	8,1	6,0-7,0	4,0	1.000	8.000
R0411	4,0x 11	11	8,1	5,5-7,0	4,0	1.000	8.000
R0412	4,0x 12	12	8,1	7,0-8,5	4,0	1.000	8.000
R0414	4,0x 14	14	8,1	9,0-11	4,0	1.000	8.000
R0416	4,0x 16	16	8,1	8,5-11,5	4,0	1.000	8.000
R0418	4,0x 18	18	8,1	10-14	4,0	1.000	8.000
R0420	4,0x 20	20	8,1	12,5-16,5	4,0	1.000	8.000
R0425	4,0x 25	25	8,1	16,5-21,5	4,0	1.000	8.000
R0430	4,0x 30	30	8,1	21,26	4,0	1.000	8.000
R0508	5,0x 8	8	9,5	1,5-3,0	5	1.000	8.000
R0510	5,0x 10	10	9,5	4,0-6,0	5	1.000	8.000
R0512	5,0x 12	12	9,5	6,0-8,0	5	1.000	8.000
R0514	5,0x 14	14	9,5	8,0-10,0	5	1.000	8.000
R0516	5,0x 16	16	9,5	10,0-13,0	5	1.000	8.000-
R0518	5,0x 18	18	9,5	12,0-15,0	5	1.000	8.000
R0520	5,0x 20	20	9,5	12,0-15,0	5	1.000	8.000
R0525	5,0x 25	25	9,5	16,0-19,0	5	1.000	8.000
R0527	5,0x 27	27	9,5	18,0-21,0	5	1.000	8.000
R0300	5,0x 30	30	9,5	21,0-25,2	5	1.000	8.000
R0535	5,0x 35	35	9,5	25,0-30,0	5	1.000	8.000
R0540	5,0x 40	40	9,5	30,0-36,0	5	1.000	8.000
R0612	6,0x 12	12	12	4,5-7,0	6	1.000	8.000
R0616	6,0x 16	16	12	6,5-10,0	6	1.000	8.000
R0620	6,0x 20	20	12	11,0-14,0	6	1.000	8.000
R0626	6,0x 26	26	12	16,5-21,0	6	1.000	8.000
R0630	6,0x 30	30	12	20,5-25,0	6	1.000	8.000

HEAD



KOLOR



Open end blind rivets with break pull mandrel and protruding head.

GARANTÍA FESIT



Norma

UNE-EN ISO 15977:2003

